電柱カッター 油圧式電柱切断機

" D450 MODEL "

電柱撤去作業の短縮化と搬出運搬時の効率化...





- ■カッター本体をチェーンで電柱に巻き付け固定
 - ■ハンドルにて切込みを入れて後に位置をロック
 - ■クラッチ操作により切断しながら外周切断走行

機器構成/

- 1) 油圧式電柱切断機 D450型 ※切断機本体、油圧ホース3/8"/10m×2本(カプラ付)
- 2) 給水タンク 13L (カプラ付ホース5m×1本)
- 3) 乾湿両用集塵機 100V仕様 (ペール缶仕様)
- 4) 工具箱一式
- 5) ダイヤモンドブレード 8时 (電柱専用)



主仕様			
切断対象		コンクリート柱又は鋼管柱	
切断可能寸法		ϕ 140mm \sim ϕ 600mm	
切込み可能寸法		MAX 58mm	
切断速度		42~58mm/min	
本体寸法		L300×W350×H190 mm	
本体全重量		27Kg	
	常用圧力	10.5 MPa	
油圧モーター	瞬間最高圧力	14 MPa	
	最大流量	30 L/min	
動力源		専用油圧ユニット	
		穴掘建柱車、高所作業車等の外部油圧源	
		から3/8カプラ接続にて利用可能	
オプション		ガイドリング ※規格寸法各種	

油圧式電柱カッター D450型 は、電柱の撤去作業等の際、電柱を既存のままの状態でカッター本体を駆動式チェーンで 巻き付け電柱の外周を無振動、スピーディーにて自動切断する装置です。

動力は油圧源を使用しているため、専用の油圧ユニット、または穴堀建柱車や高所作業車等の外部油圧取り出し口からの接続で使用が可能です。

■電柱外周を自動走行切断

- ■コンクリート柱内のPC鋼線も同時切断
 - ■無振動でスピーディーな切断作業
 - ■専用集塵機により切断排水も同時回収

専用油圧ユニット NKY030 型



コンパクトで低騒音、低振動 !! エンジン仕様油圧ユニット

主 仕 様			
型式		NKY030	
出力		13pH / 3600rpm	
最高	5圧力	13.7 MPa	
す	法	L707×W540×H680 mm	
重	量	75Kg	
油	量	25~30 L/min	
始動	力方式	リコイル式	
エンジン	型式	ホンダGX390	
	定格出力	9.6Kw	
	馬力	13.5Hp	

▶ 日特機械工業株式会社

7261-0025

千葉市美浜区浜田2-6-1 SK第一ビル4F

TEL.043-273-3301 FAX.043-273-3354

E-mail: sales@nittoku-kk.co.jp

【サービスセンター】

有限会社 マスダ製作所

〒 306-0231

茨城県古河市小堤1951-99

TEL.0280-98-3922

FAX.0280-98-3831